

SKL IR FS

螺旋接合器活动半部,扁平密封型

HANSA FLEX

属性

| | |
|----------|---------------------|
| 结构类型 | 扁平密封 |
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| 与.....兼容 | Stucchi VEP |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | 结构尺寸 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|----------------|------|-----|--------------|---------------|--------------------|--------------------|
| SKL 06 IR 1 FS | 1 | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 400,0 | -25 | 100 |
| SKL 10 IR 2 FS | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 2 FS | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 13 IR 3 FS | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 3 FS | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 20 IR 4 FS | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 4 FS | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 25 IR 5 FS | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| SKL 32 IR 5 FS | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = 额定直径, 额定宽度

附件

SKL ZUBS FS ALU SKL FS用防尘保护