
# HK GEH 30 GGG


旋入式阀门的阀门壳体 SAE 3-Wege GGG40

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **原料** | GGG 40 |
| **工作压力** | 最大350巴 |
| **表面保护** | 镀锌 |





## 货品

| 名称 | 阀孔 | A | 接口 1,3 | 接口 3 | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | G1 (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK GEH 38 C0830 GGG** | C0830 | UNF 3/4" -16 | G 3/8" | G 3/8" | 60 | 65 | 29 | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15 | 7 | 7,5 | 44 | 0,6 |
| **HK GEH 38 C1030 GGG** | C1030 | UNF 7/8" -14 | G 3/8" | G 3/8" | 70 | 75 | 39 | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15 | 7 | 7,5 | 54 | 1,2 |
| **HK GEH 12 C1230 GGG** | C1230 | UNF 1.1/16" -12 | G 3/4" | G 1/2" | 80 | 100 | 39 | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18 | 9 | 10,0 | 59 | 1,7 |

## 是下述产品的附件

| | |
|---|---|
| **HK BFCV** | 3通流量调节阀 BFCV |
| **HK PRRS** | 三通减压阀I, PRRS |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*