

属性	
规格	用于压力、压差、温度、体积流量和转速 测量率 50/秒
供货范围	含电脑连接线和软件 含电源 230 V/50 Hz



提示

如需在测量时保存测量序列,须将设备与一台电脑连接,电脑上必须事先安装好随附的软件。

描述

5通道测量仪,用于同时测量压力、压差、体积流量和温度

同时连接最多4个传感器(2个压力,1个温度,1个流量)

替代流量传感器可连接一个转速传感器

带背景照明的图形显示器

耐油薄膜键盘

简单的菜单操作,并可设置为不同的语种和单位系统

数据接口 RS 232 / USB适配器

内置功能有传感器探测、自诊断和电池监控

自动零点校正

最小/最大存储量(不保存所有测量序列)

中间值存储器可选择10s或20s

订购指南

此测量仪可与列出的附件一起组合成一个测量箱。

HK KS33型箱子中可装1部测量仪,1个测量涡轮、不同的传感器以及电缆和操作说明书。

其他附件和带附加选项的测量仪可应客户要求提供。

货品

名称	重量
	(kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

附件	
HK 622	测量涡轮
HK PTA	压力传感器
HK TS TP	温度传感器
HK DS 100	转速传感器
HK PML	单测量线缆
HK PQT	组合测量线缆
HK KS33	测量仪防护箱