

HK PTQ CHECK

5 通道数字手动测量仪

属性

| | |
|------|--------------------------------|
| 规格 | 用于压力、压差、温度、体积流量和转速 测量率 50/秒 |
| 供货范围 | 含电脑连接线和软件 含电源 230 V/50 Hz |



提示

如需在测量时保存测量序列,须将设备与一台电脑连接,电脑上必须先安装好随附的软件。

描述

5通道测量仪,用于同时测量压力、压差、体积流量和温度
同时连接最多4个传感器(2个压力,1个温度,1个流量)
替代流量传感器可连接一个转速传感器
带背景照明的图形显示器
耐油薄膜键盘
简单的菜单操作,并可设置为不同的语种和单位系统
数据接口 RS 232 / USB适配器
内置功能有传感器探测、自诊断和电池监控
自动零点校正
最小/最大存储量(不保存所有测量序列)
中间值存储器可选择10s或20s

订购指南

此测量仪可与列出的附件一起组合成一个测量箱。
HK KS33型箱子中可装1部测量仪,1个测量涡轮、不同的传感器以及电缆和操作说明书。
其他附件和带附加选项的测量仪可应客户要求提供。

货品

| 名称 | 重量 (kg) |
|---------------|------------|
| HK PTQ CHECK5 | 0,5 |

附件

| | |
|-----------|--------|
| HK 622 | 测量涡轮 |
| HK PTA | 压力传感器 |
| HK TS TP | 温度传感器 |
| HK DS 100 | 转速传感器 |
| HK PML | 单测量线缆 |
| HK PQT | 组合测量线缆 |
| HK KS33 | 测量仪防护箱 |