

### 属性

规格 用于压力、压差、温度、体积流量和转速  
测量率 50/秒

供货范围 含电脑连接线和软件  
含电源 230 V/50 Hz



### 提示

如需在测量时保存测量序列,须将设备与一台电脑连接,电脑上必须事先安装好随附的软件。

### 描述

5通道测量仪,用于同时测量压力、压差、体积流量和温度

同时连接最多4个传感器(2个压力,1个温度,1个流量)

替代流量传感器可连接一个转速传感器

带背景照明的图形显示器

耐油薄膜键盘

简单的菜单操作,并可设置为不同的语种和单位系统

数据接口 RS 232 / USB适配器

内置功能有传感器探测、自诊断和电池监控

自动零点校正

最小/最大存储量(不保存所有测量序列)

中间值存储器可选择10s或20s

### 订购指南

此测量仪可与列出的附件一起组合成一个测量箱。

HK KS33型箱子中可装1部测量仪,1个测量涡轮、不同的传感器以及电缆和操作说明书。

其他附件和带附加选项的测量仪可应客户要求提供。

### 货品

| 名称            | 重量<br>(kg) |
|---------------|------------|
| HK PTQ CHECK5 | 0,5        |

### 附件

|           |        |
|-----------|--------|
| HK 622    | 测量涡轮   |
| HK PTA    | 压力传感器  |
| HK TS TP  | 温度传感器  |
| HK DS 100 | 转速传感器  |
| HK PML    | 单测量线缆  |
| HK PQT    | 组合测量线缆 |
| HK KS33   | 测量仪防护箱 |