

| 属性   |                       |
|------|-----------------------|
| 规格   | 配置和供货应客户要求<br>带手动或电磁阀 |
| 工作压力 | 最大700巴                |
| 体积流量 | 0.36 - 4.00 l/min     |



## 提示

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## 描述

用于中等和重型负载缸的电液泵(紧凑型机组)储罐大小:2.5 - 100升(钢制或铝制储罐)电动机,用于115V, 230V, 400V可选附件:护架, 运输滑轮, 油冷却器

## 订购指南

非库存货物,可按客户要求进行配置(分固定等级)和供货!

## 货品

| → HH                          |        |
|-------------------------------|--------|
| 名称                            | 规格     |
|                               |        |
| Elektrohydraulische Pumpe HBM | 手动式方向阀 |
| Elektrohydraulische Pumpe HBE | 电动式方向阀 |

| 附件          |                |
|-------------|----------------|
| NY 2100     | 热塑性塑料最高压软管     |
| GKS         | 橡胶弯折保护         |
| PNY 2100 HN | 压力内接头,AGN      |
| PHY 2100    | 压力卡套 NY 2100   |
| SKL HN SP   | 螺旋接合器活动半部      |
| SKL ZUBS SP | 用于 SKLSP 的防尘保护 |
| SKF IN SP   | 螺旋接合器固定半部      |
| SKF ZUBS SP | 用于 SKFSP 的防尘保护 |