


原料	黄铜
供货范围	带PUR材料扁平密封
标准	DIN EN 14 420-5
结构类型	带保险颈圈
密封形式 2	扁平密封
接口 2	BSP螺母螺纹
接口 1	软管接口
应用范围	油罐(加油车,油轮等)
属性	





货品				
名称	DN*	Ø D (mm)	G1	最大工作压力 (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = 额定直径,额定宽度

## 产品变体

TW-TUEG VA 液罐车连接配件,不锈钢,不锈钢

64	- 14	
MAT	44	=
PI3		

KS AL 铝制卡盘

KS FIX AL 用于销钉固定的卡壳,铝制

## 是下述产品的附件

TW 油罐软管	Î
---------	---

TW OW 油罐软管(非螺旋型)