


属性				
应用范围	油罐(加油车,油轮等)			
接口 1	软管接口			
接口 2	BSP螺母螺纹			
密封形式 2	扁平密封			
结构类型	带保险颈圈			
标准	DIN EN 14 420-5			
供货范围	带PTFE材料扁平密封			
原料	不锈钢			





货品				
名称	DN*	Ø D (mm)	G1	最大工作压力 (bar)
TW-TUEG 12 13 VA	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 VA	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 VA	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 VA	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 38 VA	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TUEG 20 50 VA	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 VA	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 VA	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 VA	100	100,4	G 4" -11	16

DN = 额定直径,额定宽度

产品变体

TW-TUEG MG 液罐车连接配件,黄铜制, 黄铜

附件

KS AL 铝制卡盘 KS FIX AL 用于销钉固定的卡壳,铝制

是下述产品的附件 TW 油罐软管 TW OW 油罐软管(非螺旋型)