

### 属性

|      |                   |
|------|-------------------|
| 应用范围 | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 结构类型 | 扁平密封              |
| 接口 1 | NPT内螺纹            |
| 原料   | 钢                 |
| 表面保护 | 电镀涂层              |



### 提示

可与ISO 16028接合器进行替换。

### 描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。  
通过量高,同时压力损耗极微。  
适于在对环境比较敏感的领域中使用。

### 货品

| 名称             | DN* | 接口螺纹         | 结构尺寸 | 工作压力<br>(bar) | 矿物油温度 min.<br>(°C) | 矿物油温度 max.<br>(°C) |
|----------------|-----|--------------|------|---------------|--------------------|--------------------|
| SKS 10 IN 2 FS | 10  | NPT 3/8" -18 | 2    | 350,0         | -25                | 100                |
| SKS 13 IN 2 FS | 12  | NPT 1/2" -14 | 2    | 350,0         | -25                | 100                |
| SKS 13 IN 3 FS | 12  | NPT 1/2" -14 | 3    | 350,0         | -25                | 100                |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数