

属性

应用范围 Mineral oil-based high pressure hydraulic systems
静液压驱动
建筑工业
农业技术



特殊的属性 弯曲半径小

标准 DN16 - DN 25 超出 EN 856 4SP 标准的规定
超出 SAE 100 R15 标准的规定

内胶层 耐油合成橡胶

增强层 NW 16-25 四个,自NW 32起六个高抗拉强度钢丝螺旋线衬里

外胶层 synthetic rubber with high abrasion resistance

颜色 黑色

温度 min. -40 °C

温度 max. 100 °C

适用介质 液压油(矿物油基)

脉冲检查 DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles

许可 MSHA IC-84/19, DIN5510

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	Weight / meter (kg)
HD 816	16	10	5/8"	15,9	29,0	500,0	1000	2000	200	1,20
HD 820	19	12	3/4"	19,1	33,3	500,0	1000	2000	215	1,53
HD 825	25	16	1"	25,4	40,4	500,0	1000	2000	270	2,07
HD 832	31	20	1.1/4"	31,8	50,9	500,0	1000	2000	380	3,60

DN = 额定直径,额定宽度