# HK ICM
## 内置式颗粒传感器

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于固定安装在仪器和设备中<br>用于对难以触及的测量点进行持续监控 |
| **供货范围** | 带 LPA-View 软件 |
| **工作电压** | 9 - 36 V DC |
| **工作温度** | -25 °C bis +80 °C |
| **流量** | 20 - 400 ml/min |
| **功率消耗** | max. 2,2 W |
| **附加特性** | 适用于粘度至 1000 mm2/s 的液压油<br>纯度级别按照ISO和SAE或NAS<br>用于测量湿度和温度的内置AquaSensor传感器 |



### 描述

带 LED 传感器的光学颗粒计数器
可以布置在压力管线或回流管线内
固体颗粒技术和显示,8 信道
根据 ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E 和 ISO 11218 测量和显示
内部存储器可存储最多 4000 个测试结果
测量精确度:±1/2 代码用于 4,6,14 µm(c); ±1 代码针对更大颗粒; ±3% 针对湿度和温度
测试时长可在 10 - 3600 秒之间调节(出厂设置为 120 秒),可自由编程的测试间隔
可显示最后10次测试
电源通过 USB 适配器 HK ICM USB I
版本 R 带继电器和彩色 LED 用于警报信号处理
牢固的铝质压铸壳体
保护等级IP 65

### 货品

| 名称 | 接口 | 最大工作压力 (bar) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK ICM WMKR G1** | Minimess M16x2 | 400 | 1,2 |

### 附件

| | |
|---|---|
| **HK ICM USB** | USB adapter |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*