

# SFCE 90 (6000 PSI)

SAE 法兰适配器, 钎焊

**HANSA FLEX**

## 属性

压力系列	6000 psi
标准	DIN 3901 / 3902
结构类型补充	经钎焊
结构形式	角度90°
结构类型	SAE 法兰适配器
供货范围	仅插件
原料	S355J2G3 (C22)
表面保护	电镀涂层



## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!  
推荐使用的螺钉在M(米制)或M(unc)列中列出。

## 货品

名称	结构系列	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	结构尺寸 寸	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M 米制	M unc
SFCE 6002-90 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	12,0	62	59,0	83	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002-90 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	13,5	62	57,5	84	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003-90 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	12,0	74	73,0	97	36	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003-90 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	13,5	74	71,5	98	46	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004-90 S38	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	16,0	96	91,0	122	55	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005-90 S38	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	16,0	111	91,0	122	55	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø RAD = 管外直径

\*1) = 可选12.0或12.5 - \*2) = 可选13.5或14.5

## 产品变体

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	SAE 法兰适配器, 经钎焊, 带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	SAE 法兰适配器, 经钎焊, 带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈