


属性	
特殊的属性	Δp max. 20 bar
温度 min.	-25 °C
温度 max.	120 °C
原料	密封:NBR
工作压力	最大 210 巴





货品								
名称	过滤精度 (µm)	过滤面积 (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	ØB	重量 (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	无机	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	无机	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	无机	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	无机	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	无机	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	无机	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	无机	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	无机	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	无机	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	无机	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	无机	236,0	78,0	40,2	1,30
		·		·	·			

Qmax - 最大流量