
# FI ND E MA
## 负压滤清器 MA 的滤清器元件

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **温度 min.** | -25 °C |
| **温度 max.** | 120 °C |
| **原料** | 密封:NBR |
| **工作压力** | 最大 10 巴 |






### 货品

| 名称 | 过滤精度 (µm) | 过滤面积 (cm2) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI ND E MA 0093 A03** | 3,0 | 590 | 15 | 无机 | 93,0 | 47,0 | 25,5 | 0,20 |
| **FI ND E MA 0030 P25** | 25,0 | 1824 | 80 | organic | 178,0 | 58,0 | 32,2 | 0,27 |
| **FI ND E MA 0025 M60** | 60,0 | 1575 | 150 | 金属丝布 | 142,0 | 83,2 | 47,5 | 0,52 |
| **FI ND E MA 0050 A03** | 3,0 | 4020 | 200 | 无机 | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| **FI ND E MA 0050 A06** | 6,0 | 4020 | 200 | 无机 | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| **FI ND E MA 0050 A10** | 10,0 | 4020 | 200 | 无机 | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| **FI ND E MA 0060 M100** | 100,0 | 4280 | 300 | 金属丝布 | 265,5 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| **FI ND E MA 0040 M60** | 60,0 | 2000 | 330 | 金属丝布 | 210,0 | 140,0 | 51,0 | 0,79 |
| **FI ND E MA 0045 P03** | 3,0 | 10000 | 350 | organic | 221,5 | 152,0 | 88,0 | 0,60 |
| **FI ND E MA 0100 M40** | 40,0 | 6370 | 450 | 金属丝布 | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| **FI ND E MA 0100 M60** | 60,0 | 4410 | 450 | 金属丝布 | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 1,42 |
| **FI ND E MA 0463 A03** | 3,0 | 10650 | 350 | 无机 | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| **FI ND E MA 0463 A06** | 6,0 | 10650 | 400 | 无机 | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| **FI ND E MA 0463 A10** | 10,0 | 10650 | 450 | 无机 | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |

Qmax - 最大流量 – 过滤器 FI ND E MA 0050 *** 用于分流过滤设备 NSFA D 型 – 过滤器 FI ND E MA 0463 *** 用于分流过滤设备 NSFA E 型

### 是下述产品的备件

| | |
|---|---|
| **NSFA Typ D** | 分流过滤设备 D型 |
| **NSFA Typ E** | 分流过滤设备 E型 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*