

FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|---|
| 特殊的属性 | Δp 最大 4 巴 |
| 温度 min. | -25 °C |
| 温度 max. | 120 °C |
| 原料 | 密封:NBR |
| 工作压力 | 最大12巴 |
| 使用 | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |



货品

| 名称 | 过滤精度 (μm) | 过滤面积 (cm^2) | Qmax (L/min) | Filter material | 用于过滤器类型 | G1 | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | 重量 (kg) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| FI SP E E 0050 P25 | 10,0 | 2419 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,40 |

Qmax - 最大流量

附件

FI SP R/S FK 用于 Spin-On 回流过滤器/吸气过滤器的滤座

是下述产品的备件

| | |
|-----------|-------------------|
| FI SP R 1 | 1 型 Spin-On 回流过滤器 |
| FI SP R 2 | 2 型 Spin-On 回流过滤器 |
| FI SP R 3 | 3 型 Spin-On 回流过滤器 |