

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

属性

类型	52
显示修正	Trimming pointer
工作压力	Max. 25 bar (on stem)
潜杆	Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
壳体,环	CrNi steel
密封片	Flat instrument glass



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

货品

名称	显示范围	Ø (mm)	潜杆长度	螺纹
K- 07 20 02 72	-30 °C to +50 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 73	0 °C to +120 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 74	0 °C to +160 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 75	0 °C to +200 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 76	-30 °C to +50 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 77	0 °C to +120 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 78	0 °C to +160 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 79	0 °C to +200 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 80	0 °C to +250 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 81	-30 °C to +50 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 82	0 °C to +120 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 83	0 °C to +200 °C	100,0	160 mm	G 1/2