

属性	
类型	113.13
规格	有甘油注入的弹簧管压力计
应用	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
质量等级	2.5
介质温度	最大 +60 °C
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
壳体	塑料,黑色
测量组件和拨针机构的材料	铜合金
密封片	PMMA,与壳体焊接



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

用于动态压力负荷和振动的测量点

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 07 55	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 56	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 57	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 58	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 59	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 60	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 61	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 62	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 63	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"