K-GMM KUNSTOFF UNTEN
甘油式压力计,下方径向连接

属性

类型	113.13
规格	有甘油注入的弹簧管压力计
应用	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
质量等级	2.5
介质温度	最大 +60 °C
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
壳体	塑料,黑色
测量组件和拔针机构的材料	铜合金
密封片	PMMA,与壳体焊接



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

用于动态压力负荷和振动的测量点

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 07 55	-1 / +0.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 56	-1 / +1.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 57	-1 / +3.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 58	-1 / +5.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 59	-1 / +9.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 60	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 61	0 - 1.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 62	0 - 1.6 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 63	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。