K-DIFFERENZDRUCKMANO Z

Differential pressure gauges with parallel male connector

HANSA FLEX

属性

类型	711.12
规格	Bourdon-tube pressure gauge with parallel male connector and two separate measuring systems
应用	to measure differential pressures or two different pressures For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
质量等级	1,6
介质温度	最大 +60 °C
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
壳体,环	Steel, black
测量组件和拨针机构的材料	铜合金
密封片	Flat instrument glass



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 00 55	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 56	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 57	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 58	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 59	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 60	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。