

K-KFMM H M BAR

Capsule-type pressure gauges, connection on rear

HANSA FLEX

属性	
类型	611.10 (Ø 63), 612.20 (Ø 100)
规格	Capsule-type pressure gauge
应用	For gaseous, dry, non-corrosive media
质量等级	1,6
介质温度	max. +100 °C; max. +80 °C (at type Ø 100 mm, rear connector excentric)
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
壳体	Steel, black (Ø 63 mm)CrNi steel (Ø 100 mm)
测量组件和拨针机构的材料	铜合金
密封片	Plexiglass (Ø 63 mm), flat instrument glass (Ø 100 mm)



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

With zero correction

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 06 97	0 - 40 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 98	0 - 60 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 99	0 - 100 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 00	0 - 160 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 01	0 - 250 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 02	0 - 400 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 25	0 - 25 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 26	0 - 40 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 27	0 - 60 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 28	0 - 100 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 29	0 - 160 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 30	0 - 250 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 31	0 - 400 mbar	100,0	G 1/2"