

K-KFMM U MBAR 10FACH UEBERLASTUNG

Capsule-type pressure gauges for measuring pressure in millibars

HANSA FLEX

属性

类型	611.10 (Ø 63), 612.20 (Ø 100)
规格	Capsule-type pressure gauge
应用	For gaseous, dry, non-corrosive media
质量等级	1,6
介质温度	max. +100 °C
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
壳体	Steel, black (Ø 63 mm)CrNi steel (Ø 100 mm)
测量组件和拨针机构的材料	铜合金
密封片	Plexiglass



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Overpressure safety 10x FSD, with zero correction

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 06 83	0 - 40 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 84	0 - 60 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 85	0 - 100 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 86	0 - 160 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 87	0 - 250 mbar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 08	0 - 40 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 09	0 - 60 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 10	0 - 100 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 11	0 - 160 mbar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 12	0 - 250 mbar	100,0	G 1/2"