

属性

类型	111.11
规格	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
应用	For welding systems and cutting machines or similar processes
质量等级	2.5
介质温度	最大 +60 °C
环境温度	-40 °C to +60 °C
壳体	Steel, brass-coloured
测量组件和拨针机构的材料	铜合金
密封片	Polycarbonate



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	标签字样	接口
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

是下述产品的备件

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	法兰压力调节器,200 巴法兰压力,用于不可燃气体
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	法兰压力调节器,200 巴法兰压力,用于可燃气体
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	法兰压力调节器,300 巴法兰压力,用于不可燃气体
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	法兰压力调节器,300 巴法兰压力,用于可燃气体