

## 属性

|              |   |
|--------------|---|
| 类型           | 111.11  |
| 规格           | Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562                    |
| 应用           | For welding systems and cutting machines or similar processes |
| 质量等级         | 2.5   |
| 介质温度         | 最大 +60 °C   |
| 环境温度         | -40 °C to +60 °C  |
| 壳体           | Steel, brass-coloured   |
| 测量组件和拨针机构的材料 | 铜合金   |
| 密封片          | Polycarbonate   |



## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称             | 测量范围          | Ø<br>(mm) | 标签字样      | 接口    |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| K- 07 20 11 08 | 0 - 16.0 bar  | 63,0      | oxygen    | G 1/4 |
| K- 07 20 11 10 | 0 - 315.0 bar | 63,0      | oxygen    | G 1/4 |
| K- 07 20 11 12 | 0 - 2.5 bar   | 63,0      | acetylene | G 1/4 |
| K- 07 20 11 13 | 0 - 40.0 bar  | 63,0      | acetylene | G 1/4 |

## 是下述产品的备件

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE | 法兰压力调节器,200 巴法兰压力,用于不可燃气体 |
| K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE   | 法兰压力调节器,200 巴法兰压力,用于可燃气体  |
| K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE | 法兰压力调节器,300 巴法兰压力,用于不可燃气体 |
| K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE   | 法兰压力调节器,300 巴法兰压力,用于可燃气体  |