

K-RMM H KUNSTSTOFF

Standard pressure gauges (with plastic housing / connection on rear, central)

HANSA FLEX

属性	
类型	111.12
规格	Bourdon-tube pressure gauge in standard design
应用	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
质量等级	1,6
介质温度	最大 +60 °C
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
壳体	Plastic
测量组件和拨针机构的材料	铜合金
密封片	Transparent plastic



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 04 56	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 57	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 58	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 59	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 60	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 61	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 62	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 63	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 64	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 64	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 65	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 66	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 67	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 68	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 69	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 70	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 71	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 72	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 73	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 75	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 74	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4