
# K-LKS 5 UWB

Stems and plugs DN 5

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| **空气流量** | 560 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar) |
| **介质温度** | -20 °C to +100 °C |
| **原料** | 黄铜 |



## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | 定义 | 颜色 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 35 01 54** | Stem, I.D. 6 | 绿色 | - |
| **K- 07 35 01 55** | Stem, I.D. 6 | Brown | - |
| **K- 07 35 01 56** | Stem, I.D. 6 | 蓝色 | - |
| **K- 07 35 01 57** | Stem, I.D. 6 | 红色 | - |
| **K- 07 35 01 58** | Plug G 1/8 male | 绿色 | 17 |
| **K- 07 35 01 59** | Plug G 1/4 male | 绿色 | 17 |
| **K- 07 35 01 60** | Plug G 1/8 female | 绿色 | 17 |
| **K- 07 35 01 61** | Plug G 1/4 female | 绿色 | 17 |
| **K- 07 35 01 62** | Plug G 1/8 male | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 63** | Plug G 1/4 male | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 64** | Plug G 1/8 female | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 65** | Plug G 1/4 female | Brown | 17 |
| **K- 07 35 01 66** | Plug G 1/8 male | 蓝色 | 17 |
| **K- 07 35 01 67** | Plug G 1/4 male | 蓝色 | 17 |
| **K- 07 35 01 68** | Plug G 1/8 female | 蓝色 | 17 |
| **K- 07 35 01 69** | Plug G 1/4 female | 蓝色 | 17 |
| **K- 07 35 01 70** | Plug G 1/8 male | 红色 | 17 |
| **K- 07 35 01 71** | Plug G 1/4 male | 红色 | 17 |
| **K- 07 35 01 72** | Plug G 1/8 female | 红色 | 17 |
| **K- 07 35 01 73** | Plug G 1/4 female | 红色 | 17 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*