

# K-LKS 7,8 UWB

## Stems and plugs DN 7.8

### 属性

|      |   |
|------|---|
| 工作压力 | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| 空气流量 | 1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)             |
| 介质温度 | -20 °C to +100 °C   |
| 原料   | 黄铜  |



### 提示

其它数据应客户要求提供。

### 货品

| 名称             | 定义              | 颜色    | SW (mm) |
|----------------|-----------------|-------|---------|
| K- 07 35 02 71 | Stem, I.D. 6    | 绿色    | -       |
| K- 07 35 02 72 | Stem, I.D. 9    | 绿色    | -       |
| K- 07 35 02 73 | Stem, I.D. 6    | Brown | -       |
| K- 07 35 02 74 | Stem, I.D. 9    | Brown | -       |
| K- 07 35 02 75 | Stem, I.D. 6    | 蓝色    | -       |
| K- 07 35 02 76 | Stem, I.D. 9    | 蓝色    | -       |
| K- 07 35 02 77 | Stem, I.D. 6    | 红色    | -       |
| K- 07 35 02 78 | Stem, I.D. 9    | 红色    | -       |
| K- 07 35 02 79 | Plug G 1/4 male | 绿色    | 17      |
| K- 07 35 02 80 | Plug G 3/8 male | 绿色    | 19      |
| K- 07 35 02 81 | Plug G 1/4 male | Brown | 17      |
| K- 07 35 02 82 | Plug G 3/8 male | Brown | 19      |
| K- 07 35 02 83 | Plug G 1/4 male | 蓝色    | 17      |
| K- 07 35 02 84 | Plug G 3/8 male | 蓝色    | 19      |
| K- 07 35 02 85 | Plug G 1/4 male | 红色    | 17      |
| K- 07 35 02 86 | Plug G 3/8 male | 红色    | 19      |