
K-LKS 7,8 UWB

Stems and plugs DN 7.8

属性

工作压力	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
空气流量	1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
介质温度	-20 °C to +100 °C
原料	黄铜



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	定义	颜色	SW (mm)
K- 07 35 02 71	Stem, I.D. 6	绿色	-
K- 07 35 02 72	Stem, I.D. 9	绿色	-
K- 07 35 02 73	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 02 74	Stem, I.D. 9	Brown	-
K- 07 35 02 75	Stem, I.D. 6	蓝色	-
K- 07 35 02 76	Stem, I.D. 9	蓝色	-
K- 07 35 02 77	Stem, I.D. 6	红色	-
K- 07 35 02 78	Stem, I.D. 9	红色	-
K- 07 35 02 79	Plug G 1/4 male	绿色	17
K- 07 35 02 80	Plug G 3/8 male	绿色	19
K- 07 35 02 81	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 02 82	Plug G 3/8 male	Brown	19
K- 07 35 02 83	Plug G 1/4 male	蓝色	17
K- 07 35 02 84	Plug G 3/8 male	蓝色	19
K- 07 35 02 85	Plug G 1/4 male	红色	17
K- 07 35 02 86	Plug G 3/8 male	红色	19

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。