K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

属性

结构类型	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
环境温度	-25 °C to +85 °C
电接口	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
开关频度	200/min.
测量电压	42 V
功能	Changeover
原料	Galvanised steel



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

货品

名称	螺纹	调节范围
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

附件

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。