



# K-BKR ANTR D FEDER MS

Brass ball valves, single-acting actuator - spring to close

**HANSA FLEX**

## 属性

结构类型	Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle
工作压力	Max. 16 bar
工作温度	-20 °C to +150 °C
旋转角	90 °
控制压力	5.6 bar
阀门适配器	Supplied as standard
温度范围	-20 °C to +80 °C
驱动器	aluminium eloxed
驱动器密封件	NBR
球阀	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
球阀密封件	PTFE/FKM



## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

名称	DN	螺纹	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 02 35	10	Rp 3/8	221,0	110,0	69,0
K- 07 30 02 36	15	Rp 1/2	221,0	110,0	69,0
K- 07 30 02 37	20	Rp 3/4	221,0	117,0	77,0
K- 07 30 02 38	25	Rp 1	221,0	121,0	89,0
K- 07 30 02 39	32	Rp 1 1/4	221,0	131,0	103,0
K- 07 30 02 40	40	Rp 1 1/2	221,0	137,0	114,0
K- 07 30 02 41	50	Rp 2	240,0	155,0	134,0