
# K-NADELVENTILE MS

Needle valves

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| 工作压力 | Max. 16 bar |
| 温度 | -30 °C to +110 °C |
| 密封 | NBR |
| 壳体 | Brass |
| 手轮 | Plastic |
| 主轴 | With fine adjustment |






## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | DN | 螺纹 | A (mm) | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 03 55** | 4 | G 1/4 male | 48,0 | 50,0 | 45,0 | 17 |
| **K- 07 30 03 56** | 4 | G 3/8 male | 48,0 | 54,0 | 51,0 | 22 |
| **K- 07 30 03 57** | 4 | G 1/4 female | 48,0 | 48,0 | 42,0 | 17 |
| **K- 07 30 03 58** | 4 | G 3/8 female | 48,0 | 52,0 | 51,0 | 22 |
| **K- 07 30 03 59** | 4 | G 1/2 female | 48,0 | 56,0 | 64,0 | 27 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*