# K-XG LOESBAR IG IG KONISCHDICH


Detachable double nipples, female, taper seat

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | Max. 10 bar |
| **外螺纹** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **内螺纹** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **原料** | Stainless steel 1.4408 |






## 提示

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | 螺纹 | L1 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 12 42** | G 1/8 | 32,3 | 29 | 18 |
| **K- 07 40 12 43** | G 1/4 | 32,4 | 29 | 18 |
| **K- 07 40 12 44** | G 3/8 | 34,7 | 34 | 22 |
| **K- 07 40 12 45** | G 1/2 | 40,0 | 39 | 26 |
| **K- 07 40 12 46** | G 3/4 | 42,0 | 47 | 32 |
| **K- 07 40 12 47** | G 1 | 48,7 | 58 | 40 |
| **K- 07 40 12 48** | G 1 1/4 | 54,0 | 67 | 49 |
| **K- 07 40 12 49** | G 1 1/2 | 58,9 | 76 | 56 |
| **K- 07 40 12 50** | G 2 | 62,2 | 90 | 68 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*