# K-3/2-BKR MULTIFIX


Ball valves

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **入口压力** | Max. 16 bar |
| **介质温度** | max. 60 °C |
| **环境温度** | Max. 60 °C |
| **操纵件** | Twist knob, rotatable 90° |
| **排气接口** | Silencer G 1/4 (K-07251158, K-07251159), G 1/2 (K-07251160, K-07251161, K-07251950) |
| **密封材料** | NBR |
| **壳体** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **流量值测量** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

## 货品

| 名称 | 螺纹 | 流量 (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | 结构尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 58** | G 1/4 | 2800 | 47,8 | 81,4 mm | 55,4 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 59** | G 3/8 | 2800 | 47,8 | 81,4 mm | 55,4 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 60** | G 1/2 | 11000 | 68,8 | 102,6 mm | 69,1 | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 11 61** | G 3/4 | 11000 | 68,8 | 102,6 mm | 69,1 | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 19 50** | G 1 | 25000 | 82,8 | 133,5 mm | 83,0 | 50,5 | 3 |

## 附件

| | |
|---|---|
| **K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** | Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread |

## 备件

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*