K-NEBELOELER PC-BEHAELTER MULTIFIX


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

属性

入口压力	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
介质温度	max. 60 °C
环境温度	Max. 60 °C
密封材料	NBR
壳体	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
泄水头	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Manual
油种类	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
流量值测量	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	结构尺寸
K- 07 25 00 91	G 1/4	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	6	1
K- 07 25 00 94	G 3/8	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	10	1
K- 07 25 00 97	G 1/2	5000	68,8	198,2 mm	66,1	132,1	15	2
K- 07 25 01 00	G 3/4	5000	68,8	198,2 mm	66,1	132,1	20	2
K- 07 25 01 03	G 1	18000	100,0	324,3 mm	82,7	241,6	25	3

备件

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。