K-WV 5/2 ELEKTROPNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

HANSA FLEX

属性

工作压力	2,5 - 10 bar (monostable)\n1,0 - 10 bar (bistable)\ nvacuum up to 10 bar (external pilot air)
最小工作压力	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
温度范围	-10 °C to +60 °C
流量 6 巴和 10 巴	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
流量 6 巴和 5 巴	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	接口	电压	DN	功能	电路图编号	控制
K- 07 15 01 93	G 1/8	24 V DC	5	5/2-way	35	
K- 07 15 01 94	G 1/4	24 V DC	8	5/2-way	35	
K- 07 15 25 81	G 3/8	24 V DC	13	5/2-way	35	
K- 07 15 01 95	G 1/2"	24 V DC	15	5/2-way	35	
K- 07 15 01 96	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/2-way	35	
K- 07 15 01 97	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/2-way	35	
K- 07 15 25 82	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/2-way	35	
K- 07 15 01 98	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/2-way	35	
K- 07 15 01 99	G 1/8	24 V DC	5	5/2-way	36	
K- 07 15 02 00	G 1/4	24 V DC	8	5/2-way	36	
K- 07 15 25 83	G 3/8	24 V DC	13	5/2-way	36	
K- 07 15 02 01	G 1/2"	24 V DC	15	5/2-way	36	
K- 07 15 02 02	G 1/8	230 V, 50 Hz	5	5/2-way	36	
K- 07 15 02 03	G 1/4	230 V, 50 Hz	8	5/2-way	36	
K- 07 15 25 84	G 3/8	230 V, 50 Hz	13	5/2-way	36	
K- 07 15 02 04	G 1/2"	230 V, 50 Hz	15	5/2-way	36	

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。