K-WV 3/2 5/2 5/3 HAND

3/2, 5/2 and 5/3-way pilot valves

HANSA FLEX

属性

工作压力	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\ nMax. vacuum 10 bar
温度范围	-10 °C to +60 °C
流量 6 巴和 10 巴	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
流量 6 巴和 5 巴	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)
阀体	铝
弹簧	Special steel
活塞	Nickel-plated aluminium
密封材料	NBR



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	接口	功能	电路图编号	控制
K- 07 15 00 70	G 1/8	3/2-way	10	
K- 07 15 00 71	G 1/8	3/2-way	11	
K- 07 15 00 72	G 1/4	3/2-way	10	
K- 07 15 00 73	G 1/4	3/2-way	11	
K- 07 15 00 74	G 1/2"	3/2-way	10	
K- 07 15 00 75	G 1/2"	3/2-way	11	
K- 07 15 02 29	G 1/8	5/2-way	12	
K- 07 15 02 30	G 1/8	5/2-way	13	
K- 07 15 02 31	G 1/4	5/2-way	12	
K- 07 15 02 32	G 1/4	5/2-way	13	
K- 07 15 02 33	G 1/2"	5/2-way	12	
K- 07 15 02 34	G 1/2"	5/2-way	13	
K- 07 15 03 57	G 1/8	5/3-way	14	
K- 07 15 03 58	G 1/8	5/3-way	15	
K- 07 15 03 59	G 1/8	5/3-way	16	
K- 07 15 03 60	G 1/8	5/3-way	17	-
K- 07 15 03 61	G 1/8	5/3-way	18	-
K- 07 15 03 62	G 1/8	5/3-way	19	-
K- 07 15 03 63	G 1/4	5/3-way	14	
K- 07 15 03 64	G 1/4	5/3-way	15	
K- 07 15 03 65	G 1/4	5/3-way	16	
K- 07 15 03 66	G 1/4	5/3-way	17	-
K- 07 15 03 67	G 1/4	5/3-way	18	-
K- 07 15 03 68	G 1/4	5/3-way	19	-
K- 07 15 03 69	G 1/2"	5/3-way	14	
K- 07 15 03 70	G 1/2"	5/3-way	15	
K- 07 15 03 71	G 1/2"	5/3-way	16	
K- 07 15 03 72	G 1/2"	5/3-way	17	-
K- 07 15 03 73	G 1/2"	5/3-way	18	-
K- 07 15 03 74	G 1/2"	5/3-way	19	-

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。