

K-WV 5/3 MITTELSTELLUNSVENT

5/3-way pilot valves (monostable)

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------------|---|
| 功能 | 5/3-way |
| 工作压力 | Max. vacuum 10 bar |
| 最小工作压力 | |
| 温度范围 | -10 °C to +60 °C |
| 流量 6 巴和 10 巴 | 550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2) |
| 流量 6 巴和 5 巴 | 400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2) |



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 接口 | DN | 功能 | 电路图编号 |
|----------------|--------|----|---------|-------|
| K- 07 15 03 48 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 03 49 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 03 50 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 31 |
| K- 07 15 03 51 | G 1/4 | 8 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 03 52 | G 1/4 | 8 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 03 53 | G 1/4 | 8 | 5/3-way | 31 |
| K- 07 15 25 72 | G 3/8 | 13 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 25 73 | G 3/8 | 13 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 25 74 | G 3/8 | 13 | 5/3-way | 31 |
| K- 07 15 03 54 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 29 |
| K- 07 15 03 55 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 30 |
| K- 07 15 03 56 | G 1/2" | 15 | 5/3-way | 31 |