# K-FI AK KOH PC-BEHAEL MULTIFIX MINI


Activated carbon filters with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **入口压力** | Max. 16 bar |
| **介质温度** | max. 60 °C |
| **环境温度** | Max. 60 °C |
| **密封材料** | NBR |
| **过滤器滤芯** | Activated carbon-POM |
| **壳体** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **剩余油含量** | 0.005 mg/m3 |
| **流量值测量** | FA at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar |






## 提示

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
其它数据应客户要求提供。

## 描述

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## 货品

| 名称 | 螺纹 | 流量 (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | 结构尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 45** | G 1/8 | 310 | 40,0 | 107,8 mm | 12,3 | 95,5 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 10 47** | G 1/4 | 380 | 40,0 | 122,8 mm | 12,3 | 110,5 | 5 | 0 |

## 备件

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*