

属性

环境温度	-20 °C to +80 °C
电接口	圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针
输出信号	2 switching outputs
精度	1% of span
辅助能量	DC 15 - 35V
测量材料触碰的零件	CrNi steel
测量材料温度	-20 °C to +85 °C
流程连接	G 1/4
保护等级	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
壳体	CrNi steel



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

货品

名称	接口	测量范围
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

附件

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS