

属性

| | |
|-----------|----------------------------|
| 环境温度 | -20 °C to +80 °C |
| 电接口 | 圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针 |
| 输出信号 | 2 switching outputs |
| 精度 | 1% of span |
| 辅助能量 | DC 15 - 35V |
| 测量材料触碰的零件 | CrNi steel |
| 测量材料温度 | -20 °C to +85 °C |
| 流程连接 | G 1/4 |
| 保护等级 | IP 65 and IP 67 (M 12 x 1) |
| 壳体 | CrNi steel |



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air. Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

货品

| 名称 | 接口 | 测量范围 |
|----------------|-------|---------------|
| K- 07 30 30 07 | G 1/4 | 0 - 1.0 bar |
| K- 07 30 30 12 | G 1/4 | 0 - 2.5 bar |
| K- 07 30 30 15 | G 1/4 | 0 - 4.0 bar |
| K- 07 30 30 18 | G 1/4 | 0 - 6.0 bar |
| K- 07 30 30 08 | G 1/4 | 0 - 10.0 bar |
| K- 07 30 30 10 | G 1/4 | 0 - 16.0 bar |
| K- 07 30 30 13 | G 1/4 | 0 - 25.0 bar |
| K- 07 30 30 16 | G 1/4 | 0 - 40.0 bar |
| K- 07 30 30 19 | G 1/4 | 0 - 60.0 bar |
| K- 07 30 30 09 | G 1/4 | 0 - 100.0 bar |
| K- 07 30 30 11 | G 1/4 | 0 - 160.0 bar |
| K- 07 30 30 14 | G 1/4 | 0 - 250.0 bar |
| K- 07 30 30 17 | G 1/4 | 0 - 400.0 bar |
| K- 07 30 30 20 | G 1/4 | 0 - 600.0 bar |

附件

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS Electronic pressure switch EDS