
# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 1.5 - 8 bar |
| **温度范围** | -20 °C to +70 °C |
| **流量值测量** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **电接口** | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| **最小工作压力** | 1,5 bar |
| **保护等级** | IP 65 |
| **阀体** | Aluminium alloy |




## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | 接口 | 排气接口 | 流量 (L/min) | 电路图编号 | 电压 | 控制 | 结构尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 47** | M 5 | M 5 | 300 | 35 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 02 48** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 35 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 02 49** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 35 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 02 50** | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 35 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 02 51** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 35 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 02 52** | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 35 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 02 53** | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 35 | 24 V DC | | 400 |
| **K- 07 15 02 54** | M 5 | M 5 | 300 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 02 55** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 02 56** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 02 57** | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 02 58** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| **K- 07 15 02 59** | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| **K- 07 15 02 60** | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 35 | 230 V, 50 Hz | | 400 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*