
K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB
Screw-in thermowells

属性

工作压力	Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar (stainless steel)
Ø 密封颈圈	26 mm
Ø 防护管	10 mm
原料	Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

货品

名称	接口螺纹	安装长度	SW (mm)	原料
K- 07 20 11 35	G 1/2	L1 = 63 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 36	G 1/2	L1 = 100 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 37	G 1/2	L1 = 160 mm	27	Copper alloy
K- 07 20 11 38	G 1/2	L1 = 63 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 39	G 1/2	L1 = 100 mm	27	CrNi steel 1.4571
K- 07 20 11 40	G 1/2	L1 = 160 mm	27	CrNi steel 1.4571

附件

K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2	Bimetallic thermometers

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。