## K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC 安全压缩空气软管套件



属性

**工作温度** -15°C 至 +60°C



## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

柔韧、耐压和耐磨的标准软管。非常安全,由于信号色 - 荧光绿。量产,带按钮式连接器 NW 7.4 和黄铜镀镍插入套管。

不适合打击式和脉冲式工具!

## 俗品

| <b>ж</b> ш     |                |                |                         |             |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 名称             | 软管内径 Ø<br>(mm) | 软管外径 Ø<br>(mm) | 20 摄氏度时的最大操作压力<br>(bar) | 软管长度<br>(m) |
| K- 07 10 12 03 | 6,0            | 12,0           | 12                      | 5           |
| K- 07 10 12 01 | 6,0            | 12,0           | 12                      | 10          |
| K- 07 10 12 02 | 6,0            | 12,0           | 12                      | 20          |
| K- 07 10 12 06 | 9,0            | 15,0           | 12                      | 5           |
| K- 07 10 12 04 | 9,0            | 15,0           | 12                      | 10          |
| K- 07 10 12 05 | 9,0            | 15,0           | 12                      | 20          |