K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND V G

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

HANSA-FLEX

属性

入口压力	Max. 10 bar
介质温度	max. 70 °C
环境温度	Max. 70 °C
过滤器元件中的气孔宽度	5 µm
密封材料	NBR
弹簧罩	POM
壳体	Die-cast aluminium
泄水头	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
更多注明信息	User manual on request





货品

名称	螺纹	调节范围	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	结构尺寸
K- 07 25 13 96	G 1/4	1.5 - 9 bar	1050	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 98	G 3/8	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 00	G 1/2	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 02	G 3/8	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400
K- 07 25 14 04	G 1/2	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400

附件

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。