
# K-VERSCHLUSSKAPPEN MS NI

Hexagonal caps - nickel-plated brass

## 属性

| | |
|---|---|
| **工作温度** | Max. 150 °C |
| **压力** | Max. 60 bar |
| **原料** | 黄铜镀镍 |



## 提示

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
其它数据应客户要求提供。

## 描述

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## 附加信息

Further types and dimensions on request.

## 货品

| 名称 | 螺纹 | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 49** | G 1/8 | 13,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 39 50** | G 1/4 | 15,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 39 51** | G 3/8 | 17,5 | 20 mm |
| **K- 07 40 39 52** | G 1/2 | 20,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 44 14** | G 3/4 | 14,0 | 30 mm |
| **K- 07 40 44 15** | G 1 | 15,0 | 37 mm |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*