

K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|--|
| 工作压力 | 1.5 - 8 bar |
| 温度范围 | -20 °C to +70 °C |
| 流量值测量 | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| 电接口 | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| 最小工作压力 | 1,5 bar |
| 保护等级 | IP 65 |
| 阀体 | Aluminium alloy |



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 接口 | 排气接口 | 流量 (L/min) | 电路图编号 | 电压 | 控制 | 结构尺寸 |
|----------------|-------|-------|---------------|-------|--------------|----|------|
| K- 07 15 01 00 | M 5 | M 5 | 300 | 32 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 01 01 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 32 | 24 V DC | | 100 |
| K- 07 15 01 02 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 32 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 01 03 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 32 | 24 V DC | | 200 |
| K- 07 15 01 04 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 32 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 01 05 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 32 | 24 V DC | | 300 |
| K- 07 15 01 06 | M 5 | M 5 | 300 | 32 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 01 07 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 32 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| K- 07 15 01 08 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 32 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 01 09 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 32 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| K- 07 15 01 10 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 32 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| K- 07 15 01 11 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 32 | 230 V, 50 Hz | | 300 |