K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V


3/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX

属性

工作压力	1.5 - 8 bar
温度范围	-20 °C to +70 °C
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
电接口	Connector Type B acc. to ISO 4400
最小工作压力	1,5 bar
保护等级	IP 65
阀体	Aluminium alloy





提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	接口	排气接口	流量 (L/min)	电路图编号	电压	控制	结构尺寸
K- 07 15 01 24	M 5	M 5	300	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 25	G 1/8	G 1/8	500	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 26	G 1/8	G 1/8	750	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 27	G 1/4	G 1/4	850	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 28	G 1/4	G 1/4	1300	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 29	G 3/8	G 3/8	1500	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 30	M 5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 31	G 1/8	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 32	G 1/8	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 33	G 1/4	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 34	G 1/4	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 01 35	G 3/8	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz		300

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。