


# K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

**HANSA FLEX**

## 属性

|       |  |
|-------|--|
| 工作压力  | 0 - 8 bar  |
| 温度范围  | -20 °C to +70 °C   |
| 流量值测量 | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| 阀体    | Aluminium alloy  |



Stable for 5/3,  
mid-position closed  
stabil für 5/3,  
Mitte geschlossen

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称             | 输出端接口 | 输入端接口 | 排气接口  | 流量<br>(L/min) | 电路图编号 |
|----------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| K- 07 15 04 17 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750           | 17    |
| K- 07 15 04 18 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850           | 17    |
| K- 07 15 04 19 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300          | 17    |
| K- 07 15 04 20 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500          | 17    |