K-GMM H

Glycerine-filled pressure gauges, connection on rear

HANSA-FLEX

属性

类型	213.40
规格	有甘油注入的弹簧管压力计
应用	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
质量等级	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
介质温度	最大 +60 °C
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
凸缘环	CrNi steel
壳体	Pressed brass
测量组件	Copper alloy (Ø 63), Copper alloy < 100 bar\nCrNi steel 1.4571 ≥ 100 bar (Ø 100)
密封片	Plexiglass
拔针机构	Copper alloy



提示

其它数据应客户要求提供。

描述

用于动态压力负荷和振动的测量点

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 02 56	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 57	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 58	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 59	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 60	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 61	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 62	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 63	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 64	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 65	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 66	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 67	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 68	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 69	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 70	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 02 71	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。