K-GMM 2

Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type

属性

类型	233.30
规格	Glycerine-filled Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing)
应用	For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere
质量等级	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
介质温度	max. +100 °C
环境温度	-20 °C 至 +60 °C
壳体	CrNi steel
密封片	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	测量范围	Ø (mm)	接口
K- 07 20 07 03	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 04	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 05	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 06	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 07	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 08	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 09	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 10	0 - 60.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 11	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 12	0 - 160.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 13	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 07 14	0 - 400.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 01 79	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 80	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 81	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 82	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 83	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 84	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 85	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 86	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 87	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 88	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 89	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 90	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 91	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 92	0 - 100.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 93	0 - 160.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 94	0 - 250.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 95	0 - 400.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 01 96	0 - 600.0 bar	100,0	G 1/2"

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。