

# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

**HANSA FLEX**

## 属性

内胶层	Soft-PVC, black
增强层	聚酯编织
外胶层	Soft-PVC, blue
工作温度	-20 °C to +60 °C



## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 描述

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

## 货品

名称	软管内径 Ø (mm)	软管外径 Ø (mm)	20 摄氏度时的最大操作压力 (bar)	软管长度 (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25